



Bridas de cabeza plana para Parques Infantiles

Bridas y Herramientas para una sujeción segura en espacios restringidos.





Bridas y Sistemas de Fijación

Bridas de Dentado Externo

Bridas de Cabeza Plana


Estas bridas son especialmente útiles en espacios de acceso restringido. Gracias a su diseño de perfil bajo, se asegura que nada quede enganchado en la cabeza de las bridas. La amplia variedad de colores las hace ideales para fijar el acolchado de las espumas de los parques infantiles o también son utilizadas para la identificación de equipos.

Características y Beneficios


- Bridas de dentado exterior con superficie lisa
- Bridas de colores que pueden ser utilizadas como solución de identificación
- Bridas anchas con una amplia área de contacto que minimiza el riesgo de posibles daños.
- Cabezal del perfil bajo ideal para espacios restringidos o limitados
- Inserción paralela para una óptima fijación en atados circulares



Serie PE - Las bridas de Cabeza Plana minimizan el riesgo de lesiones y al mismo tiempo fijan con facilidad el material.



Serie PE



Serie RPE

MATERIAL	Poliamida 6.6 alta temperatura y resistente a UV (PA66HSW)	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo	-40 °C a +105 °C	-40 °C a +85 °C
Flamabilidad	UL94 V2	



Serie PE, en colores

TIPO	Ancho (W)	Long. (L)	Apli. Ø max.	N	Material	Color	Contenido	Herramientas Recom.	Código
PE180	9,0	180,0	42,0	445	PA66HSW	Negro (BK)	100 Pzas	1;3;9-12	112-18060
PE400	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Amarillo (YE)	100 Pzas	1;3;9-12	112-18103
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Azul (BU)	100 Pzas	1;3;9-12	112-18101
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Gris (GY)	100 Pzas	1;3;9-12	112-00010
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Marrón (BN)	100 Pzas	1;3;9-12	112-00019
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Morado (PE)	100 Pzas	1;3;9-12	112-00021
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Naranja (OG)	100 Pzas	1;3;9-12	112-18105
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Natural (NA)	100 Pzas	1;3;9-12	112-18104
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Negro (BK)	100 Pzas	1;3;9-12	112-00018
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Rojo (RD)	100 Pzas	1;3;9-12	112-18102
	9,0	400,0	116,0	445	PA66	Rosa (PK)	100 Pzas	1;3;9-12	112-00020
9,0	400,0	116,0	445	PA66	Verde (GN)	100 Pzas	1;3;9-12	112-18100	
PE530	9,0	535,0	146,0	445	PA66HSW	Negro (BK)	100 Pzas	1;3;9-12	112-53060

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Bridas recuperables Serie RPE

TIPO	Ancho (W)	Long. (L)	Apli. Ø max.	N	Material	Color	Contenido	Código
RPE275	9,0	275,0	69,0	445	PA66HSW	Negro (BK)	100 Pzas	112-27560
RPE350	9,0	350,0	92,0	445	PA66HSW	Negro (BK)	100 Pzas	112-35060

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.



¡Nota! No todos los productos listados cumplen con estas aprobaciones. Por favor consulte nuestra web para revisar las últimas aprobaciones.



Herramienta de Aplicación de Bridas Profesional de Carcasa Plástica

EVO9 hasta 13,5 mm de ancho

La herramienta EVO9 está disponible con abertura de gatillo estándar de 90 mm (EVO9) o con abertura corta de 80 mm (EVO9SP) para manos más pequeñas. Ambas herramientas aprietan entre 53N y 307N. La EVO9HT (alta tensión) ha sido diseñada para aplicar bridas HellermannTyton desde 120N hasta 516N con una anchura máxima de 13,5 mm.

Características y Beneficios

- Disponible con distancia de gatillo estándar (90mm) o corto (80mm)
- Mango ergonómicamente contorneado para un agarre suave y seguro
- Mantenimiento extremadamente bajo
- Aplicación rápida y precisa con el mínimo esfuerzo (Tecnología TLC)
- Simple y cómodo regulador de tensión
- Regulador de tensión con ajuste rápido de tres posiciones además de ajuste fino (EVO9/EVO9SP/EVO9HT)
- Carcasa de poliéster reforzada con fibra de vidrio resistente y muy ligera



EVO9 con Tecnología TLC.



Video de aplicación:
EVO9 family



Evita el riesgo de sufrir TME (trastornos musculoesqueléticos)

TIPO	Descripción	Ancho Brida max.	Espesor de Brida Max.	Peso	Código
EVO9	EVO9	13,5	2,0	0,357 kg	110-80002
EVO9HT	EVO9HT	13,5	2,0	0,364 kg	110-80017

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Herramienta de Aplicación para Bridas con Cabeza Plana

MK10-SB hasta 9,5 mm de ancho

Características y Beneficios

- Ideal para el fácil manejo de las Series RPE, PE y LPH de HellermannTyton. Las tensiones y los cortes de cables se realizan al ras de la cabeza



Herramienta MK10-SB.

TIPO	Ancho Brida max.	Espesor de Brida Max.	Peso	Código
MK10-SB	9,5	2,5	0,372 kg	110-10001

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.



HellermannTyton

HellermannTyton España / Portugal
Avda. de la Industria 37 2º 2
28108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
E-Mail: HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es